

## **INSTALLATION & Pflege für Zellige**

### **Zellige, Definition**

Zellige-Fliesen sind marokkanische Fliesen, die einzeln aus unraffiniertem Naturton von der Region von Fez (Marokko) hergestellt werden. Dieser Ton wird mit Wasser gemischt und geknetet, von Hand geformt, natürlich getrocknet und im Ofen gebrannt. Die Glasur (glasartige Bestandteile und Mineralpigmente) wird auf die Fliesen aufgetragen und dann geschmolzen/glasiert, wodurch mehrere halbtransparente, metallische, schimmernde oder opake Farbtöne entstehen. Das Besondere an den Zellige sind die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche, der Tonalität, der Ebenheit, der Dicke, des Glanzes, der Dicke und der Farbe. Jede Zellige-Fliese ist einzigartig.

### **Verlegung von Zellige-Fliesen**

- Öffnen Sie mehrere Kartons und mischen Sie nach Zufallsprinzip verschiedene Zellige-Fliesen mit unterschiedlichen Farbtönen und Texturen, um ein Muster zu erstellen, das alle Zellige-Farbtöne wiedergibt.
- Die Wand sollte vor dem Verlegen der Zellige gut vorbereitet und geebnet werden.
- Tragen Sie den flexiblen Kleber für Keramik gleichmäßig auf die zu verfliesende Fläche sowie auf die Rückseite der Fliese auf. Für die Befestigung der Zellige-Fliesen kann auch Silikon verwendet werden.
- Verlegen Sie die Fliesen mit der Hand ohne Fugen (Kante an Kante), ohne Abstandshalter zu verwenden. Passen Sie die Platzierung der Fliesen mit der Klebetiefe und dem Fugenabstand an und achten Sie dabei auf die Harmonie der Verlegung. Bei komplexen Entwürfen kann ein größerer Arbeitsaufwand erforderlich sein.
- Bodenverlegung: Ein kleiner Fugenabstand hilft, Bewegungen auszugleichen.
- Sobald der Kleber trocken ist und die Zellige-Fliesen gut fixiert sind, verteilen Sie die sehr flüssige Fugenmasse mit einem Gummispachtel auf der Oberfläche und achten Sie darauf, dass die Zwischenräume zwischen den Fliesen vollständig ausgefüllt sind.
- Wischen Sie den überschüssigen Fugenzement mit einem feuchten Schwamm oder Tuch ab. Beheben Sie manuell eventuelle Mängel an Stellen, die nicht verfugt wurden.
- Zellige Fliesen lassen sich leicht mit einer Diamantscheibe schneiden oder anschrägen. Es können auch Fliesenschneider verwendet werden, aber die Ergebnisse sind weniger präzise.
- Bei Verlegung in direktem Kontakt mit Wasser: Schwimmbäder, Duschen (Böden und Wände), Arbeitsplatten; bitte stellen Sie sicher, dass der Untergrund wasserdicht ist. Wie bei anderen glasierten Keramiken ist die Verlegung von Zellige-Fliesen keine Garantie für die Wasserdichtigkeit des Untergrunds. Feuchtigkeit kann durch die Fugen oder Unebenheiten der Oberfläche eindringen.

### **Verlegung im Freien**

- Zellige-Fliesen sind wie andere glasierte Keramikprodukte unempfindlich gegenüber Sonne und UV-Strahlung. Die Qualität des Untergrunds und die Verlegung (mit einem für den Außenbereich geeigneten Fugenmörtel und Kleber) tragen dazu bei, dass die Fliesen mit Temperaturschocks zurecht kommen.
- Eine gewisse Witterungsbeständigkeit hängt von der Dichtigkeit des Fugenmörtels und der Stabilität der Verbindung zwischen Fliesen und Untergrund ab, die kein Wasser unter die Fliesen eindringen lassen sollte.
- Zellige-Fliesen werden regelmäßig im Außenbereich in Gebieten mit mildem Klima verwendet. Wir raten davon ab, Zellige-Fliesen im Freien in Gebieten mit Frostgefahr zu verwenden.

### **Pflege von Zellige-Fliesen**

- Glasierte Zellige-Fliesen sind pflegeleicht und können wie jede andere glasierte Tonfliese gereinigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass unsere Metallic-Zellige-Produktreihe eine besondere Verlegung und Pflege erfordert. Wenden Sie sich für weitere Informationen an unser Kundendienstteam.